

Systemkonzept

Die Duratec POS S15 II vereint Sicherheit und Flexibilität mit leichter Bedienung und einfacher Programmierung zu einem äußerst fairen Preis: die ideale stationäre Kassensystemlösung für kleine bis mittelgroße Betriebe.

Moderne Elektronik und praxiserprobte Funktionen z. B. für Gastronomie, Friseure und Handel garantieren effiziente Abläufe und verhindern Manipulationen. Das zuverlässige Betriebssystem ist bestens gegen Viren und Trojaner geschützt.

Auf der übersichtlichen Benutzeroberfläche des Touchkassensystems sind Artikel mit wenigen Fingertipps gebucht, Stammdaten lassen sich mühelos ändern: einfacher kann ein Kassensystem nicht sein.



Hardware

Technische Daten des Duratec POS S15 II Kassensystems	
Displaydiagonale	38,1 cm (15")
Displayart	TFT-LCD
Displaybeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Displaygröße (aktiv)	30,4 x 22,8 cm
Displayauflösung	1024 x 768 Pixel
Farben	bis zu 65.536
Eingabe	analog-resistiver 5-Draht Touchscreen
Gehäuse	schwarz pulverbeschichtetes Vollmetallgehäuse
Standfuß	schwarz; aus pulverbeschichtetem Aluminium
Prozessor	i.MX 6, DualLite, 1 GHz
Arbeitsspeicher	1 GB DDR3
Massenspeicher	8 GB Flashspeicher (eMMC)
Netzwerk	10/100/1000 BASE-T; Ethernet Netzwerkunterstützung ab Softwareversion D/A/CH Gastro 1.4.0.0 verfügbar. Für die Verwendung der Duratec MobileApp als mobiles Bestellterminal sind Zusatzlizenzen erforderlich. Maximale Anzahl unterstützter MobileApp-Geräte je Netzwerk: 5
USB-Schnittstellen	8x USB 2.0; Anschlusstyp A; davon 2 an der linken Seite
serielle Schnittstellen	6x RS232; Anschlusstyp RJ45; für Zusatzgeräte
Kassenschubladen-Schnittstellen	RJ12-Anschluss zum Anschluss einer Kassenschublade



Technische Daten des Duratec POS S15 II Kassensystems	
Audio-Anschluss	3,5 mm Klinke; Stereo; für Lautsprecher
Bedienerschloss-Anschluss	3,5 mm Klinke; für Schlosssystem Duratec L21
SD-Karten-Steckplatz	für SD-Karten bis 4 GB und SDHC-Karten bis 32 GB
SIM-Karten-Steckplatz	für Standard-Mini-SIM-Karten (25 x 15 mm)
Lautsprecher	Mono; 2 W
Stromversorgung	durch externes Netzteil PS61; im Standfuß integriert
Pufferbatterie	zur dauerhaften Stromversorgung des Caches
Leistungsaufnahme	17 W Maximum 13,5 W im Normalbetrieb ohne externe Verbraucher 0,5 W im Standby
Temperatur	Lagerung: -10 bis 50 °C Betrieb: 0 bis 40 °C
Maße (B x H x T)	siehe Zeichnungen
Gewicht	circa 9,5 kg
Zulassung	CE

Technische Daten des Netzteils PS61	
Eingangsspannung	100 bis 240 V Wechselspannung
Ausgangsspannung	+ 24 V Gleichspannung
Ausgangsstrom	maximal 3,75 A
Ausgangsleistung	maximal 90 W
Leistungsaufnahme	maximal 93 W
Leerlaufverlust	0,3 bis 0,5 W
Temperatur	Lagerung: -40 bis 85 °C Betrieb: 0 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Maße (B x H x T)	145 x 60 x 32 mm
Gewicht	450 g
Zulassungen	CE, UL 60950-1

Software

	Version für Unternehmen aus der Gastronomie	Version für Unternehmen aus dem Einzelhandels-, Freizeit- und Dienstleistungssektor
wichtigste Funktionen	übersichtlich-moderne, nach Bedienergruppe belegbare Funktionstasten	übersichtlich-moderne, nach Bedienergruppe belegbare Funktionstasten
	Tischbestellungen	Bestandsverwaltung mit Warnfunktion
	automatische Beilagenabfrage	Scanning
	Happy Hour-Preise	Provisionen
	verschiedene Preisebenen	Zusatzverkäufe/Cross Selling-Funktion
	diverse Rabatte	Parken von Handelsbons
	Tisch-Splitting	Funktion zum Management von Dienstleistungen
	einstellbare Bedienerrechte	einstellbare Bedienerrechte
	Reporting	Reporting
	Backup-Funktion	Backup-Funktion
bonVito (optional integriertes Marketingmodul)	Coupon- und Rabattaktion, Kundengutscheine, Stempelhefte, Tischreservierung, Kundenkarten	Kundengutscheine, Stempelhefte, Tischreservierung, Kundenkarten

	Version für Unternehmen aus der Gastronomie	Version für Unternehmen aus dem Einzelhandels-, Freizeit- und Dienstleistungssektor
Fiskalisierung	Finanzamtconforme Kassensystemsoftware (100% GOPD / 100% RKSU): Das Kassensystem entspricht den Anforderungen der deutschen Finanzbehörden gemäß BMF-Schreiben vom 26.11.2010 und den Anforderungen der österreichischen Finanzbehörden gemäß Kassenrichtlinie 2012 und der RKSU-Verordnung.	

Lieferumfang

Duratec POS S15 II	
Standardlieferumfang	Duratec POS S15 II Kassensystem
	Bedienerschloss Duratec L21 mit vier Bedienerschlüsseln
	fünf Schnittstellenabdeckungen (eine Schnittstellenabdeckung für die gesamte Schnittstellenleiste; jeweils zwei Schnittstellenabdeckungen für den SD-Karten- und SIM-Karten-Steckplatz)
	Standfuß S50
	Netzteil PS61
	Netzkabel
	Duratec-POS-Software mit Lizenz
	Sicherheits- und Installationshinweise
	Versandkarton
optionales Zubehör	VESA-Wandhalterung
	Kundendisplay Duratec S15 II

Maße (in mm)

